

BEARFIX[®]



CNC-S BEARFIX 3.000 x 1.500

INFORMACIÓN TÉCNICA

- RANGO TRABAJO: 3.000 x 1.500 mm
- NÚMERO DE MÁQUINAS: 4 EQUIPOS DESCARGA CONDENSADORES PRO-C 1.500
- NÚMERO DE CABEZALES: 4 KKA 200
- NÚMERO DE ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS: 4 x VBZ
- RANGO SOLDADURA: Ø M3 – M10 LONGITUD: 8 – 40 mm
- VELOCIDAD: 1.200 mm/SEG (72 m/MIN)
- PRECISIÓN: +/-0,2 mm
- REPETITIVIDAD: +/-0,05 mm
- CAPACIDAD SOLDADURA: HASTA 40 PERNOS/MIN
- EJES X – Y SERVOCONTROLADOS Y PROGRAMABLES (EJE Z A DEMANDA)
- PC – INDUSTRIAL, CONTROL Y PROGRAMACIÓN
- PANTALLA 24" TÁCTIL
- CONEXIÓN REMOTA VIA WIFI
- CARGA PROGRAMAS CON USB, O A TRAVES DE RED(WIFI, ETHERNET)
- N° PROGRAMAS ILIMITADO
- VARIABLES DE PROGRAMACIÓN (COORDENADAS, CABEZALES, POTENCIA SOLDADURA)
VIA TOUCH PANEL, PLANTILLA EXCEL O FICHERO CCV
- BARRERAS FOTOELÉCTRICAS DE SEGURIDAD
- BRIDAS NEUMÁTICAS
- POSIBILIDAD DE ADAPTAR HERRAMIENTAS UNIVERSALES:
FRESADORAS, APLICACIONES ADHESIVAS, ETC.
- COMPONENTES ELÉCTRICOS Y CONTROLES DE ALTA CALIDAD UNIVERSALES
- CERTIFICADO CEE